

Informacja techniczna

Luty 2010

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

INTERGUM SPRAY DO KONSERWACJI KAROSERII

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości środek konserwujący na bazie bitumenu. Przeznaczony do stosowania na spodnich częściach pojazdów.

- ✓ Pozostaje elastyczny
- ✓ Doskonale przylega
- ✓ Odporny na działanie warunków pogodowych
- ✓ Odporny na działanie słabych kwasów i zasad
- ✓ Doskonale zabezpiecza przed rdzą
- ✓ Tłumi dźwięki

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	czarny
Stopień połysku:	mat
Pojemność:	500 ml
Zawartość części lotnych	74% masowych
Wydajność 1 litra:	ok. 3,5m ² suchej warstwy o grubości 100µm

Czas schnięcia w temperaturze 20°C: około 30 minut

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 550,9 [g/l].

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

ZASTOSOWANIE

Przed zastosowaniem należy dokładnie przeczytać, a następnie postępować zgodnie z opisem umieszczony na opakowaniu.

PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usuń z powierzchni stary lakier i rdzę, a następnie wygładź ją papierem ściernym.

POSTĘPOWANIE

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odfuszczona.
- Aerosol powinien posiadać temperaturę pokojową. Najlepszą temperaturą jest 15-25°C.
- Przed użyciem potrząśnij aerosol przez około 2 minuty i wykonaj próbkę.
- Pokrywaj powierzchnię z odległości około 25 do 30 centymetrów.
- Intergum nałóż w kilku warstwach.

Po zakończeniu wyczyść zawór (odwróć aerosol do góry nogami i przytrzymaj naciśniętą dyszę przez około 5 sekund).

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz grubości nałożonego lakieru.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

INTERGUM - Spray do konserwacji karoserii – 5 lat od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.